

GKA90-MB002A

卫星电视接收天线

高斯贝尔 GKA90-MB002A 型 Ku 波段 90 厘米(M 型)电视接收天线,是针对海外运营商市场开发的天线。Ku 波段 90 厘米 (M 型)天线已自成系列,是高斯贝尔供应海外运营商市场的主要产品之一,经客户测试,其性能完全符合南美、东南亚、非洲等地区运营商的标准。该系列天线有多种结构形式,可实现墙、地等多种安装方式,完全满足不同地区客户的个性化要求。



主要特点:

➤ 适用性强

- 工作频率 10.7~12.75 GHz。
- 结构简单、性能可靠、安装便捷、调试精确。
- 可在各种气候环境下使用。

➤ 高稳定性

- 反射面采用优质热镀锌钢板生产,性能稳定,由模具一次成型,一致性高。
- 反射面成形模具采用特殊设计,保证均方根误差 $RMS \leq 0.4$ 毫米。

➤ 高性能

- 产品喷涂前进行磷化处理,保证喷涂后产品的附着力,满足产品耐候性和使用寿命的要求。
- 经权威机构检测,天线的增益、效率等电气性能指标均超过国家标准。
- 采用优质粉末涂料和抗风设计,可在极端气象条件下正常工作。

技术规格:

序号	项目	性能参数	序号	项目	性能参数	
1	天线类型	偏馈	13	主要原材料	热镀锌钢材	
2	频率范围	10.7~12.75 GHz	14	安装方式	地面、墙壁	
3	增益	$\geq 39\text{dBi}$	15	包装方式	按客户要求	
4	瓣数	1	16	环境适应性	温度	- 50~70℃
5	反射面尺寸	短轴 a=900mm,	17		湿度	5~95%
6	焦距比 F/D	0.6	18		大气压力	86KPa~106KPa
7	焦距	F=540mm	19	抗风等级 (有固定基础)	8级风正常工作	
8	馈源照射角	$77.5^\circ \pm 2^\circ$	20		10级风降精度工作	
9	仰角	$5^\circ \sim 85^\circ$	21		12级风不破坏(朝天锁定)	
10	方位角	$0^\circ \sim 360^\circ$	22	紧固件表面处理	镀锌(选配)	
11	LNBF 内径	$\Phi 40 \pm 1$	23		达克罗(标配)	
12	刻度指示	有	24		久美特(选配)	

产品图片:



